

AGUAMARINA

FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 12/04/2018 ED.04

DESCRIPCIÓN

Veladura clásica para interiores muy versátil y polivalente, con la cual se pueden realizar todo tipo de efectos utilizando herramientas tales como **guantes, brochas, esponjas, rodillos de efectos, talochas, tampones, trapos, tacos veteadores, etc.**

Una de sus mayores cualidades es el tiempo abierto prolongado de trabajo que permite aplicarla incluso en los meses calurosos del verano sin problemas de empalmes y cortes en paños grandes utilizando nuestro **fondo satinado Natural Satin blanco**.

INFORMACIÓN TÉCNICA

	AGUAMARINA
Composición:	Aditivos y resina vinílica en base agua
^Contenido COV máx.permitido:	Categoría L: 200g/l
^Contenido COV máx.producto:	Categoría L < 160.0 g/l
pH:	7.0 - 7.6
Densidad:	1,03 – 1,05 g/cm ³
*Rendimiento:	20 m ² /l
Viscosidad:	130 - 230 mPa·s
Aspecto:	Viscoso
Color:	Neutro
Envases:	1L, 2 L
Dilución:	Listo al uso
Herramientas:	Guante y rodillos de efecto
Limpieza herramientas:	Con agua
**Condiciones de aplicación:	entre 5°C y 35°C
***Tiempo de secado:	Mínimo 8 horas
****Almacenaje:	entre 5°C y 35°C

AGUAMARINA

FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 12/04/2018 ED.04

- * El consumo puede variar en función del soporte como del propio aplicador.
 - ** Tanto temperatura ambiente como paramento.
 - *** Según condiciones climatológicas.
 - **** Evitar heladas. Mantener el envase bien cerrado. Los productos se mantienen estables como mínimo un año a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando haya permanecido en perfectas condiciones de almacenamiento, cerrado, con el precinto intacto y entre 5 y 35°C.
- ^Subcategoría según RD 227/2006 y Directiva 2004/42/CE

Hay que tener en cuenta que el rendimiento puede variar según el paramento, condiciones de aplicación y/o aplicador. El comprador/aplicador no queda exento de la responsabilidad de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación

Selladora nanométrica para superficies absorbentes o no consolidadas.

Se puede aplicar directamente sobre superficies lisas o rugosas, con o sin Fondo, siempre que éstas estén libres de polvo, suciedad, grasa, nicotina, etc. El rendimiento del producto es superior en superficies lisas y bien preparadas.

Fondeado

Recomendamos **Natural Satin Blanco**, un fondo lavable de alta cubrición, para poder aplicar el producto eficientemente, aumentar el rendimiento y asegurar un buen anclaje. Aplicar una mano sin diluir o 2 manos diluidas con un máximo del 10% de agua. Dejar secar de 4 a 8 horas entre manos.

Coloreado

Manualmente con **Esencias o colorantes al agua**. Añadir un máximo del 10% de colorante en peso. Idealmente un 5% o menos para no diluir en exceso el producto y mantener sus prestaciones técnicas.

Aplicación

Aplicar poca cantidad con guante haciendo el diseño deseado. Difuminar repasando suavemente con el guante después de unos minutos para disimular los huellas y obtener un efecto más suave y uniforme. Tiene un tiempo prolongado tiempo abierto de trabajo trabajar incluso a temperaturas elevadas.

Protección

No requiere protección.



OSAKA®

DECORATIVE · SOLUTIONS

AGUAMARINA

FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 12/04/2018 ED.04

ADVERTENCIAS

De acuerdo con nuestras C. G. V. las informaciones/indicaciones redactadas en nuestras fichas técnicas son conformes nuestro saber técnico y práctico, pero no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto, de lo cual asume toda responsabilidad por su uso.

ARTE OSAKA, S. A. se responsabiliza de la Calidad de sus productos y en ningún caso de su manipulación/aplicación. Las instrucciones, modos de empleo, consejos, videos, etc., que ofrecemos para manipulación/aplicación de nuestros productos son meramente informativos y no deben considerarse método exclusivo de uso.

[Cond. Generales de Venta](#)

La Ficha Técnica actual anula y sustituye cualquier Ficha Técnica anterior.

