

## CAVIAR

### FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 23/05/2022 ED 03

#### DESCRIPCIÓN

Pintura decorativa de vanguardia de altas prestaciones con **efecto relieve** para todo tipo de ambientes interiores. Contiene microesferas para conseguir un agradable tacto sedoso y un novedoso **efecto 3D** en función del ángulo de incidencia de la luz. Además contiene pigmentos metalizados para obtener un efecto de fondo satinado plata suave y elegante.

Rápida y fácil puesta en obra en una sola mano. Válido: exterior/interior.

Base neutra plata coloreable. Se puede aplicar listo al uso o coloreado con Esencia.

Aporta mucha luminosidad a cualquier estancia. Gran resistencia a la abrasión.

#### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

##### Preparación

**Selladora nanométrica** para superficies absorbentes o no consolidadas.

Se puede aplicar directamente sobre superficies lisas o rugosas, con o sin Fondo, siempre que éstas estén libres de polvo, suciedad, grasa, nicotina, etc. El rendimiento del producto es superior en superficies lisas y bien preparadas.

##### Fondeado

Recomendamos **Quarzo Base o Natural Mate**, para poder aplicar el producto eficientemente y asegurar un buen anclaje. Este fondo es muy recomendable para que no patinen demasiado las partículas y puedan aglomerarse. Aplicar una mano sin diluir o 2 manos diluidas con un máximo del 20% de agua. Dejar secar de 4 a 8 horas entre manos.

##### Coloreado

Manualmente con **Esencias** o colorantes al agua. Añadir un máximo del 10% de colorante en peso. Idealmente un 5% o menos para no diluir en exceso el producto y mantener sus prestaciones técnicas. También se puede colorear con Supreme Colours o añadir aditivos Glitter en polvo (8 colores) para añadir efectos de destello adicionales.

##### Aplicación

Repartir el producto con **spalter, brocha o paletina** de forma irregular, evitando sobrecargas y acumulaciones excesivas de pigmento. Difuminar repasando suavemente con la paletina para disimular los brochazos y obtener un efecto más suave y uniforme.

Tras aprox. 10 minutos (en función de la temperatura y humedad) repasar con la **espátula flexible** de plástico en trazos cruzados para **"aplanar"** las aglomeraciones de partículas y conseguir el efecto relieve en contraste con la veladura metalizada de fondo.

## CAVIAR FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 23/05/2022 ED 03

### **Protección**

En caso de necesidad se puede usar un protector. Dejar secar siempre la última mano de Caviar al menos 24 horas antes de aplicar un protector al agua. Recomendamos nuestro **Barniz Alto Brillo** (multiadherente) para acabados brillantes y muy lavables Y **BarPol** (Barniz de Poliuretano al agua ) para obtener alta resistencia , durabilidad y acabado satinado brillante

### **INFORMACIÓN TÉCNICA**

	<b>CAVIAR</b>
<b>Composición:</b>	Aditivos, microesferas y resinas acrílicas en base agua
<b>^Contenido COV máx.permitido::</b>	Categoría L:200g/l
<b>^Contenido COV máx.producto:</b>	Categoría L: 30.0 g/l
<b>pH:</b>	9.0 - 10.0
<b>Densidad:</b>	1,1 – 1,2 g/cm3
<b>*Consumo:</b>	160 - 170 ml/m2
<b>Rendimiento:</b>	6 m2/l
<b>Viscosidad:</b>	1900 - 2100 mPa·s
<b>Aspecto:</b>	Viscoso
<b>Color:</b>	Neutro
<b>Envases:</b>	1L, 2.5 L
<b>Dilución:</b>	Listo al uso
<b>Herramientas:</b>	Spalter y espátula de plástico flexible
<b>Limpieza herramientas::</b>	Con agua
<b>**Condiciones de aplicación:</b>	entre 5°C y 35°C
<b>*** Tiempo de secado:</b>	Mínimo 8 horas

## CAVIAR FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 23/05/2022 ED 03

\* El consumo puede variar en función del soporte como del propio aplicador.

\*\* Tanto temperatura ambiente como paramento.

\*\*\* Según condiciones climatológicas.

\*\*\*\* Evitar heladas. Mantener el envase bien cerrado. Los productos se mantienen estables como mínimo un año a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando haya permanecido en perfectas condiciones de almacenamiento, cerrado, con el precinto intacto y entre 5 y 35°C.

^Subcategoría según RD 227/2006 y Directiva 2004/42/CE

Hay que tener en cuenta que el rendimiento puede variar según el paramento, condiciones de aplicación y/o aplicador. El comprador/aplicador no queda exento de la responsabilidad de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.

### ADVERTENCIAS

De acuerdo con nuestras C. G. V. las informaciones/indicaciones redactadas en nuestras fichas técnicas son conformes nuestro saber técnico y práctico, pero no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto, de lo cual asume toda responsabilidad por su uso.

ARTE OSAKA, S. A. se responsabiliza de la Calidad de sus productos y en ningún caso de su manipulación/aplicación. Las instrucciones, modos de empleo, consejos, videos, etc., que ofrecemos para manipulación/aplicación de nuestros productos son meramente informativos y no deben considerarse método exclusivo de uso.

[Cond. Generales de Venta](#)

**La Ficha Técnica actual anula y sustituye cualquier Ficha Técnica anterior.**