

EFECTO ARENAS

FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 27/01/2023 ED 05

DESCRIPCIÓN

Producto para interior muy original de efecto arena con el que se consigue un acabado multicolor innovador. Todos los productos son inodoros y respetuosos con el medio ambiente. producto decorativo que se presenta en 4 colores diferentes listos al uso.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de pared: En caso de superficies muy absorbentes o en mal estado, aplicar selladora nanométrica al agua. En el caso de superficies irregulares, fisuradas, con gotelé, etc. utilizar masilla de alisado o elastomérica, según el espesor o poder de relleno requerido. Una vez realizado el paso anterior, y tras respetar el tiempo de secado, aplicar una mano sin diluir de **Natural Satin Blanco** con rodillo y dejar secar al menos 8 horas o **Natural Mate Blanco** para un efecto más cargado.

Aplicación: Aplicar con Spalter cruzando los trazos o bien aplicar con guante en forma de ochos.

Protección: En caso de necesidad se puede usar un protector. Dejar secar siempre la última mano de pintura Efecto Arenas al menos 24 horas antes de aplicar un protector al agua . . Recomendamos nuestro **Barniz Alto Brillo** (multiadherente) para acabados brillantes y muy lavables., y **BarPol** (Barniz de Poliuretano al agua) para obtener alta resistencia , durabilidad y acabado satinado- brillante .

Atención

Los pigmentos metalizados tienden a sedimentar con el tiempo. Agitar bien (manualmente) antes de usar para volver a incorporarlos a la pintura.

EFECTO ARENAS

FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 27/01/2023 ED 05

INFORMACIÓN TÉCNICA

	PINTURA EFECTO ARENAS
Composición:	Aditivos, cargas, pigmentos y resinas vinílicas
^Contenido COV máx.permitido:	Categoría L:200g/l
^Contenido COV máx.producto:	Categoría L: 8.6 g/l
pH:	6.0 - 7.3
Densidad:	1,6 – 1,7g/cm ³
*Consumo:	0.250 kg/m ²
Rendimiento:	4-5m ² /kg
Viscosidad:	800 - 1000 mPa·s
Aspecto:	Viscoso
Color:	4 colores listos al uso
Envases:	5 kg
Dilución:	Listo al uso
Herramientas:	Spalter o Guante de pelo corto
Limpieza herramientas:	Con agua
***Tiempo de secado:	Mínimo 8 horas
****Almacenaje:	entre 5°C y 35°C

* El consumo puede variar en función del soporte como del propio aplicador.

** Tanto temperatura ambiente como paramento.

*** Según condiciones climatológicas.

**** Evitar heladas. Mantener el envase bien cerrado. Los productos se mantienen estables como mínimo un año a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando haya permanecido en perfectas condiciones de almacenamiento, cerrado, con el precinto intacto y entre 5 y 35°C.

^Subcategoría según RD 227/2006 y Directiva 2004/42/CE

OSAKA®

DECORATIVE · SOLUTIONS

EFECTO ARENAS

FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 27/01/2023 ED 05

Hay que tener en cuenta que el rendimiento puede variar según el paramento, condiciones de aplicación y/o aplicador. El comprador/aplicador no queda exento de la responsabilidad de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.

ADVERTENCIAS

De acuerdo con nuestras C. G. V. las informaciones/indicaciones redactadas en nuestras fichas técnicas son conformes nuestro saber técnico y práctico, pero no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto, de lo cual asume toda responsabilidad por su uso.

ARTE OSAKA, S. A. se responsabiliza de la Calidad de sus productos y en ningún caso de su manipulación/aplicación. Las instrucciones, modos de empleo, consejos, videos, etc., que ofrecemos para manipulación/aplicación de nuestros productos son meramente informativos y no deben considerarse método exclusivo de uso.

[Cond. Generales de Venta](#)

La Ficha Técnica actual anula y sustituye cualquier Ficha Técnica anterior.

