

OSAKA®

DECORATIVE · SOLUTIONS

GOBI

EFEECTO ARENA

FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 11/02/2021 ED.01

DESCRIPCIÓN

GOBI es una pintura decorativa de cal con efecto arena que recuerda los vientos del desierto de Gobi de matices variados. Siendo un producto con cal aporta las ventajas de una materia prima ancestral muy bien conocida y utilizada por toda la humanidad. Además, por efecto de la carbonatación de la cal, contribuye a la reducción de CO2 en nuestro entorno, mejorando la calidad de vida. Los colores con este producto son colores pasteles lo que lo hace perfecto no solo para interiores sino también para exteriores.

Rápida y fácil puesta en obra en una sola mano. Se aplica fácilmente con guante de pelo corto, brocha plana o spalter. Base neutra coloreable con Esencia. Gran resistencia a la abrasión.

INFORMACIÓN TÉCNICA

	GOBI
Composición:	Aditivos, cargas, dihidróxido cálcico y resina vinílica
^Contenido COV máx.permitido:	Categoría A, Subcategoría L: 200g/l
^Contenido COV máx.producto:	Categoría A, Subcategoría L: 0.0 g/l
pH:	> 12.0
Densidad:	1,32 – 1,40 g/cm3
Rendimiento:	4 - 5 m2/kg
Viscosidad:	10000 - 14000 mPa·s
Aspecto:	Viscoso
Color:	Neutro
Envases:	5 kg
Dilución:	Listo al uso
Herramientas:	Spalter, guante
Limpieza herramientas:	Con agua
**Condiciones de aplicación:	entre 5°C y 35°C
***Tiempo de secado:	Mínimo 8 horas
****Almacenaje:	entre 5°C y 35°C



OSAKA®

DECORATIVE · SOLUTIONS

GOBI

EFECTO ARENA

FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 11/02/2021 ED.01

* El consumo puede variar en función del soporte como del propio aplicador.

** Tanto temperatura ambiente como paramento.

*** Según condiciones climatológicas.

**** Evitar heladas. Mantener el envase bien cerrado. Los productos se mantienen estables como mínimo un año a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando haya permanecido en perfectas condiciones de almacenamiento, cerrado, con el precinto intacto y entre 5 y 35°C.

^Subcategoría según RD 227/2006 y Directiva 2004/42/CE

Hay que tener en cuenta que el rendimiento puede variar según el paramento, condiciones de aplicación y/o aplicador. El comprador/aplicador no queda exento de la responsabilidad de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación y coloreado

Recomendamos fondear previamente con **BIOPRIM** para preparar la pared, facilitar la aplicación y garantizar un óptimo anclaje y terminación del producto.

Importante: Remover bien el producto antes de aplicar para incorporar las cargas sedimentadas.

Gobi se puede aplicar neutro sin colorear. Su acabado es un elegante color crema suave.

Coloreado con Esencias 504, 521, 529, 533, 04, 05 y serie 100 de OSAKA se obtienen colores suaves.

Aplicación a guante

Aplicar en "ochos" para extender el producto, y difuminar con la palma del guante en todas direcciones para repartir la carga y suavizar el efecto.

Remover el producto en el bote de vez en cuando para evitar que sedimente la arena.

Dejar secar aprox. 8 horas.

Aplicación con Spalter (paletina o brocha plana)

Esta herramienta permite aplicar con rapidez gracias a su anchura. El mango es ergonómico y evita el cansancio de la mano.

Extienda el producto sobre la superficie y repase para mover y deshacer las aglomeraciones de cargas, según le guste más o menos cargado. Peine para disimular los brochazos si desea un acabado más uniforme y suave.

Remover de vez en cuando el contenido del bote de durante la aplicación para evitar que las cargas sedimenten.

Dejar secar aprox. 8 horas.



OSAKA®

DECORATIVE · SOLUTIONS

GOBI

EFEECTO ARENA

FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 11/02/2021 ED.01

Protección opcional

Teniendo en cuenta el tipo de paramento, se puede recomendar dar una mano de Hidrofugante (satinado) o Barniz Alto Brillo (brillante) para proteger la superficie y aumentar la durabilidad del acabado.

ADVERTENCIAS

De acuerdo con nuestras C. G. V. las informaciones/indicaciones redactadas en nuestras fichas técnicas son conformes a nuestro saber técnico y práctico, pero no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto, de lo cual asume toda responsabilidad por su uso.

ARTE OSAKA, S. A. se responsabiliza de la Calidad de sus productos y en ningún caso de su manipulación/aplicación. Las instrucciones, modos de empleo, consejos, videos, etc., que ofrecemos para manipulación/aplicación de nuestros productos son meramente informativos y no deben considerarse método exclusivo de uso.

[Cond. Generales de Venta](#)

La Ficha Técnica actual anula y sustituye cualquier Ficha Técnica anterior.

