

MAGIC DREAM

FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 08/09/2022 ED03

DESCRIPCIÓN

Pintura metalizada iridiscente al agua de máximas prestaciones y gran versatilidad. Multiadherente. Directamente sobre cualquier tipo de superficie como madera, metal, etc. Válidos para exteriores. Resistente a los rayos UV y a los álcalis. Alta lavabilidad. Alto contenido en pigmentos metalizados iridiscentes. Su cubrición y viscosidad permite aplicarlo de muchas formas en todo tipo de superficies. Los reflejos cambian con la incidencia de la luz. Según el fondo y la herramienta decorativa utilizada se obtienen diferentes acabados.

Aplicación a pistola o con herramientas tales como brocha, rodillos decorativos, o lana de plástico con cantos redondeados para acabado fratasado.

Disponible en dos colores: **Gold, Purple, Blue, Orange, Red, Green.**

Magic Dream se puede usar como:

- . Acabado sobre fondo blanco (Natural Blanco Cisne) o sobre fondo coloreado (Natural Colours).
- . Aditivo para teñir nuestros productos decorativos como pueden ser Coral.
- . Teñido con nuestras Esencias

PROPIEDADES

- . Producto MULTIADHERENTE
- . Producto listo al uso.
- . Fácil aplicación.
- . Sin olor, no mancha al tacto, fácilmente lavable con un paño húmedo.
- . Brillo satinado.
- . Durabilidad y resistencia.
- . Producto libre de COV (categoría L, subcategoría L 0.0 g/l)

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Fondeado

Recomendamos Natural Mate Blanco Cisne o Natural Colours, para poder aplicar el producto eficientemente y asegurar un buen anclaje. Aplicar 2 manos diluidas con un máximo del 20% de agua. Dejar secar de 4 a 8 horas entre manos.

OSAKA®

DECORATIVE · SOLUTIONS

MAGIC DREAM

FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 08/09/2022 ED03

Aplicación

Aplicar una mano repartiendo el producto con spalter, brocha, rodillos de efectos, paletina, llana, etc de forma irregular, evitando sobrecargas y acumulaciones excesivas de pigmento.

En el caso de que se desee una aplicación efecto espejo es necesario aplicarlo a pistola.

Protección

No necesita protección. Es un producto de alta lavabilidad y resistencia al roce.

Coloreado.

No es necesario ya que es un producto listo al uso. Pero si se puede realizar, en caso de necesidad, manualmente con Esencias. Añadir un máximo del 10% de colorante en peso. Idealmente un 5% o menos para no diluir en exceso el producto y mantener sus prestaciones técnicas.

Remover bien en el envase. Las superficies deben estar alisadas (lijadas), desengrasadas, limpias y secas. Aplicar una mano o al menos dos si la superficie es más porosa. Aplicar en capas delgadas y lijar suavemente entre capa y capa.

No utilizar productos de limpieza durante la primera semana de uso de Magic Dream (incluso agua). Pasado este tiempo para limpiar la superficie utilizar agua con detergentes neutro.

Si va a utilizar un envase de Magic Dream que ha abierto para otro trabajo anteriormente es recomendable filtrar primero. Con ello evitará que pequeños pedazos del producto seco o semiseco estropeen el acabado.



MAGIC DREAM

FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 08/09/2022 ED03

INFORMACIÓN TÉCNICA

	MAGIC DREAM
Composición:	Aditivos, pigmentos metalizados y resinas acrílicas en base agua
^Contenido COV máx.permitido:	Categoría A, Subcategoría L: 200 g/l
^Contenido COV máx.producto:	Categoría A, Subcategoría L: 0.0 g/l
pH:	7.5 - 9.0
Densidad:	1,1 – 1,2 g/cm ³
*Rendimiento:	8 -10 m ² /l
Viscosidad:	700 - 900 mPa•s
Aspecto:	Viscoso
Color:	Gold, Red, Orange, Purple, Green y Blue
Envases:	250 ml y 1L
Dilución:	Listo al uso
Herramientas:	Spalter, brocha o paletina , rodillo o pistola
Limpieza herramientas:	Con agua
**Condiciones de aplicación:	entre 5°C y 35°C
***Tiempo de secado:	Mínimo 8 horas
****Almacenaje:	entre 5°C y 35°C

* El consumo puede variar en función del soporte como del propio aplicador.

** Tanto temperatura ambiente como paramento.

*** Según condiciones climatológicas.

**** Evitar heladas. Mantener el envase bien cerrado. Los productos se mantienen estables como mínimo un año a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando haya permanecido en perfectas condiciones de almacenamiento, cerrado, con el precinto intacto y entre 5 y 35°C.

OSAKA®

DECORATIVE · SOLUTIONS

MAGIC DREAM

FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 08/09/2022 ED03

^Subcategoría según RD 227/2006 y Directiva 2004/42/CE

Hay que tener en cuenta que el rendimiento puede variar según el paramento, condiciones de aplicación y/o aplicador. El comprador/aplicador no queda exento de la responsabilidad de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.

ADVERTENCIAS

De acuerdo con nuestras C. G. V. las informaciones/indicaciones redactadas en nuestras fichas técnicas son conformes nuestro saber técnico y práctico, pero no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto, de lo cual asume toda responsabilidad por su uso.

ARTE OSAKA, S. A. se responsabiliza de la Calidad de sus productos y en ningún caso de su manipulación/aplicación. Las instrucciones, modos de empleo, consejos, videos, etc., que ofrecemos para manipulación/aplicación de nuestros productos son meramente informativos y no deben considerarse método exclusivo de uso.

[Cond. Generales de Venta](#)

La Ficha Técnica actual anula y sustituye cualquier Ficha Técnica anterior.

