

MAGIC WALL SILVER MULTICOLOR

FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 03/11/2022 ED.03

DESCRIPCIÓN

Barniz acrílico **transparente y multiadherente** a base de partículas metalizadas **iridiscentes** de alta granulometría para proteger y decorar todo tipo de superficies interiores y **exteriores**: Pinturas blancas y de colores, revestimientos, metales, temple, gotelé, madera, yeso, etc.

Acabado **alto brillo** con destellos de partículas iridiscentes de diversos colores en en función del ángulo de inclinación.

Envase de 2,5 L de altísimo rendimiento. Hasta **40-50 m2** en superficies lisas y no absorbentes.

No aplicar ni conservar por debajo de los 5°C ni por encima de los 35°C.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación

Selladora nanométrica para superficies absorbentes o no consolidadas. Se puede aplicar directamente sobre superficies lisas o rugosas, con o sin Fondo, siempre que éstas estén libres de polvo, suciedad, grasa, nicotina, etc. El rendimiento del producto es superior en superficies lisas y bien preparadas.

Fondeado

No es necesario fondear. Es un producto multiadherente que se aplica sobre cualquier revestimiento para su protección.

Coloreado

El producto es un barniz transparente. No se colorea

Aplicación

Aplicar con paletina, spalter o brocha sobre la superficie que se desea decorar, difuminando en trazos irregulares. Aplicar 2 manos o cargar más durante la aplicación si se desea un efecto más intenso. Especialmente atractivo aplicando sobre colores intensos como nuestros Natural o Sublime Colours.

Las partículas tienden a sedimentar con el paso del tiempo. **Agitar bien** el producto antes y durante la aplicación para incorporar las partículas plata sedimentadas y homogeneizar el barniz.

Protección

No es necesario aplicar un protector. El producto sirve como protector.

MAGIC WALL SILVER MULTICOLOR

FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 03/11/2022 ED.03

INFORMACIÓN TÉCNICA

MAGIC WALL SILVER MULTICOLOR	
Composición:	Aditivos, ceras, partículas plata y resinas acrílicas en base agua
^Contenido COV máx.permitido:	Categoría L:200g/l
^Contenido COV máx.producto:	Categoría L: 20.0 g/l
pH:	6.0 - 7.0
Densidad:	1,02 – 1,05 g/cm ³
*Consumo:	50 - 62.5 ml/m ²
Rendimiento:	16 - 20 m ² /l
Viscosidad:	1900 - 2100 mPa·s
Aspecto:	Viscoso
Color:	Transparente con partículas plata multicolor
Envases:	1L y 2.5 L
Dilución:	Listo al uso
Herramientas:	Spalter, brocha o paletina. Pistola
Limpieza herramientas:	Con agua
**Condiciones de aplicación:	entre 5°C y 35°C
***Tiempo de secado:	Mínimo 8 horas

* El consumo puede variar en función del soporte como del propio aplicador.

** Tanto temperatura ambiente como paramento.

*** Según condiciones climatológicas.

**** Evitar heladas. Mantener el envase bien cerrado. Los productos se mantienen estables como mínimo un año a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando haya permanecido en perfectas condiciones de almacenamiento, cerrado, con el precinto intacto y entre 5 y 35°C.

^Subcategoría según RD 227/2006 y Directiva 2004/42/CE

OSAKA®

DECORATIVE · SOLUTIONS

MAGIC WALL SILVER MULTICOLOR

FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 03/11/2022 ED.03

Hay que tener en cuenta que el rendimiento puede variar según el paramento, condiciones de aplicación y/o aplicador. El comprador/aplicador no queda exento de la responsabilidad de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.

ADVERTENCIAS

De acuerdo con nuestras C. G. V. las informaciones/indicaciones redactadas en nuestras fichas técnicas son conformes nuestro saber técnico y práctico, pero no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto, de lo cual asume toda responsabilidad por su uso.

ARTE OSAKA, S. A. se responsabiliza de la Calidad de sus productos y en ningún caso de su manipulación/aplicación. Las instrucciones, modos de empleo, consejos, videos, etc., que ofrecemos para manipulación/aplicación de nuestros productos son meramente informativos y no deben considerarse método exclusivo de uso.

[Cond. Generales de Venta](#)

La Ficha Técnica actual anula y sustituye cualquier Ficha Técnica anterior.

